

Nemo

BREVETTO

NUOVO

TECNOLOGIA IDRONICA PER IL SILENZIO

Nemo è il terminale idronico di soli 12 cm di spessore, che racchiude al suo interno il meglio della tecnologia idronica Ideal Clima, arricchita dell'innovativo brevetto "TRIPOD".

Privo di griglia di aspirazione anteriore, è dotato di flap di uscita aria con apertura orientabile manualmente



DESCRIZIONE

Nemo è il terminale idronico con spessore 12 cm con batteria di scambio ad alta efficienza, gruppo ventilante tangenziale con motore DC Inverter, caratterizzato da elevata silenziosità. Il sistema di regolazione digitale autonomo è a bordo macchina con pulsanti a sfioro e display in trasparenza. Può essere comandato da bordo, da telecomando o da termostato programmatore a parete 0-10V. Nemo è Wi-Fi Ready e, con aggiunta di Wi-Fi+, è utilizzabile con app dedicata. Struttura e mantello sono in acciaio verniciato a polvere di colore bianco. Flap uscita aria di alluminio, con apertura orientabile manualmente. È completo di vasca di raccolta condensa per installazione verticale ed orizzontale, filtro estraibile a trama sottile. Attacchi lato sinistro ¾ M.

| codice | prodotto | eur/pz |
|--------|--|--------|
| TNM02D | RADIATORE NEMO 250 - DC INVERTER WI-FI READY | 540,00 |
| TNM04D | RADIATORE NEMO 400 - DC INVERTER WI-FI READY | 584,70 |
| TNM06D | RADIATORE NEMO 600 - DC INVERTER WI-FI READY | 668,80 |
| TNM08D | RADIATORE NEMO 800 - DC INVERTER WI-FI READY | 752,90 |
| TNM10D | RADIATORE NEMO 1'000 - DC INVERTER WI-FI READY | 828,19 |

NUOVO

NUOVO

I PREZZI SI RIFERISCONO A NEMO GIÀ DOTATO DI CONTROLLO ELETTRONICO MONTATO A BORDO CON LED A SFIORO SULLA SUPERFICIE SUPERIORE.



Ventilatori Brushless modulanti a magneti permanenti con inverter, per uso continuo, a risparmio energetico con bassa rumorosità.



Ventilatore Tangenziale cross-flow con pale asimmetriche, la tecnologia più silenziosa sul mercato.



Controllo elettrico in modulazione della velocità di ventilazione per adattare la potenza termica in continuo alle necessità del locale.




La tecnologia "RADIANTore" veicola calore o raffrescamento con movimenti d'aria minimi o nulli, con il risultato di una prestazione acustica senza pari.



Controllo elettronico WI-FI Ready di serie per remotizzazione senza limiti con Smart Life, Google Home e Alexa.

DIMENSIONI



| Modello | [mm] |
|-----------|-------|
| | A |
| Nemo 250 | 780 |
| Nemo 400 | 970 |
| Nemo 600 | 1'160 |
| Nemo 800 | 1'350 |
| Nemo 1000 | 1'350 |

NEMO RISCALDA, RAFFRESCA E DEUMIDIFICA

Nemo è la soluzione completa per la climatizzazione idronica estiva e invernale.

Con Nemo si sfruttano a pieno le moderne pompe di calore reversibili o le caldaie a condensazione.

Con 5 taglie disponibili da 0,8 a 3,3 kW in raffrescamento e da 1,4 a 4,9 kW in riscaldamento si possono soddisfare anche gli ambienti più grandi.

PRESA D'ARIA INVISIBILE

Gli innovativi profili interni brevettati 'TRIPOD' lavorano di squadra con il ventilatore tangenziale evoluto. Nemo aspira l'aria dal basso, senza alcun bisogno di antiestetiche griglie frontali, nella massima silenziosità e con il miglior coefficiente di resa possibile.

L'assenza di moti turbolenti dei flussi d'aria si traduce in silenziosità ed efficienza energetica senza pari.


Wi-Fi + E COMANDI VOCALI

Nemo è Wi-Fi Ready, basta aggiungere la chiavetta Wi-fi+ per poterlo comandare con le principali App di Home automation



DESIGN CURATO IN OGNI DETTAGLIO

Bello, elegante, sottile e compatto. Il design di Nemo è ispirato da linee morbide e gradevoli, senza soluzione di continuità. La forma affusolata si sposa perfettamente con le pareti degli ambienti più esigenti e ne accentua il ridotto spessore.



DATI TECNICI

| Descrizione | [UdM] | Nemo 250 | Nemo 400 | Nemo 600 | Nemo 800 | Nemo 1000 |
|--|-----------|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Potenza riscaldamento T=70-60°C (1) | W | 2'260 | 3'840 | 5'370 | 6'950 | 7'920 |
| Portata acqua (1) | l/min | 3,24 | 5,51 | 7,71 | 10 | 11,33 |
| Perdita di carico (1) | kPa | 3,00 | 6,75 | 4,5 | 7,2 | 9 |
| Potenza riscaldamento T=50-45°C (2) | W | 1'400 | 2'340 | 3'330 | 4'250 | 4'870 |
| Portata acqua (2) | l/min | 4,18 | 5,55 | 7,8 | 10,2 | 11,4 |
| Perdita di carico (2) | kPa | 4,30 | 7,6 | 4,2 | 8 | 9,8 |
| Potenza riscald. Mod. Radiatore (2) | W | 450 | 750 | 1'090 | 1'300 | 1'620 |
| Potenza raffrescamento T=7-12°C (3) | W | 815 | 1'700 | 2'515 | 2'922 | 3'360 |
| Portata acqua (3) | l/min | 2,34 | 5 | 7,22 | 8,29 | 9,8 |
| Perdita di carico (3) | kPa | 2,30 | 7,3 | 5,2 | 6,62 | 8,8 |
| Portata aria | mc/h | 160 | 330 | 460 | 590 | 700 |
| Potenza risc. Vent. fermo (1) | W | 340 | 390 | 460 | 590 | 700 |
| Spessore | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rumorosità modalità super silence (4) | dB (A) | 16,6 | 15,2 | 16,2 | 18,3 | 21,4 |
| Rumorosità max velocità (4) | dB (A) | 30,5 | 36,6 | 37,0 | 40,4 | 42,1 |
| Rumorosità min velocità (4) | dB (A) | 18,4 | 21,1 | 21,3 | 23,5 | 27,0 |
| Alimentazione elettrica grado protezione | - | 220-240 V / 50 Hz ÷ IP23 | | | | |
| Consumo Elettrico vel max | W | 10 | 16 | 17 | 35 | 60 |
| Attacchi idraulici | filett. | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M |
| Tubazioni colleg. idraulico consigliate | Ø int. mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Tubo drenaggio | Ø int. mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

CONDIZIONI DI PROVA

(1): RISCALDAMENTO: temp. Acqua = 70°C, Temp. diff=10°C; Temp. Aria = 20°C-BS (UNI EN 1397)

(2): RISCALDAMENTO: temp. Acqua = 50°C, portata = raffresc. Temp. Aria = 20°C-BS (UNI EN 1397)

(3): RAFFRESCAMENTO: temp. Acqua = 7°C, Temp. diff=5°C; Temp. Aria = 27°C-BS/19°C-BU (UNI EN 1397)

(4): RUMOROSITA': r=2 mt, Q=2, riverbero= 0,5s, v=45mc



INSTALLABILE A PARETE E SOFFITTO

Nemo puo' essere fissato senza modifiche in orizzontale, o a parete, con le solide staffe previste di serie.





ACCESSORI

| | codice | descrizione | eur/pz |
|--|--------|---|--------|
| | TQCT05 | TELECOMANDO INFRAROSSI NEMO E YOGA | 30,00 |
| | TPDN01 | KIT PIEDINI NEMO PER PAVIMENTO (COPPIA) | 46,00 |
| | TGCL70 | KIT IDRAULICO NEMO 2 VIE MOTORIZZABILE | 96,00 |
| | TGCL71 | KIT IDRAULICO NEMO 3 VIE MOTORIZZABILE | 124,00 |
| | SLTS04 | TESTINA HD ELETTROTERM. 230V PER KIT COLLEGAMENTO IDRAULICO MOTORIZZABILE | 29,26 |
| | TGCL86 | KIT CONNESSIONE NEMO 250 - 400 - 600 LATO DX | 74,48 |
| | TGCL74 | VISION+ TERMOSTATO WI-FI DI CONTROLLO 0 / 10 V | 133,45 |
| | TQCT07 | CHIAVETTA WI-FI+ | 55,00 |

DA MAGGIO

NUOVO

NUOVO

VERSATILITÀ DI GESTIONE

Radiatore Nemo
Possibilità di controllo (alternative tra loro)

0-10V
Integra Control Zone
Integra Point IH

Integra Touchscreen
Lo schermo del touchscreen è visualizzato e gestito via internet su smartphone, tablet o PC.

0-10V
Termostato Vision+

E' possibile usare anche altri termostati 0-10 V a commercio

Infrarossi
Telecomando a infrarossi

Tasti a sfioro
A bordo macchina

WI-FI
WiFi+

GUARDA IL VIDEO DI NEMO

works with Smart Life | works with alexa | works with Google Home