

# CR100 / CW100

Cronotermostato modulante



## Modulante è meglio, per il comfort e per il portafoglio

- ✓ Cronotermostato settimanale, con 6 punti di commutazione giornalieri, garantisce il comfort ideale secondo le specifiche esigenze, grazie anche al programma vacanze e alla commutazione estate/inverno automatica
- ✓ Assicura la temperatura ambiente desiderata attraverso il sensore integrato, gestisce il singolo circuito o la singola zona di riscaldamento diretta o miscelata, la produzione di ACS, e gestisce il circuito solare per la produzione di ACS in abbinamento a modulo MS100
- ✓ Adatta automaticamente i consumi ai reali fabbisogni dell'edificio, grazie alla modulazione continua, visualizza il consumo energetico, gli intervalli di manutenzione e i codici di errore
- ✓ Design moderno e display retroilluminato, installabile a parete, utilizzabile come controllo remoto di caldaia o della regolazione CW400, oppure come controllo di zona abbinato al modulo MZ100.
- ✓ Configurazione ed individuazione automatica di tutti i moduli collegati al EMS BUS (compatibile con MM100, MZ100 e MS100)
- ✓ Comunicano con la caldaia/impianto tramite EMS BUS, abbinabile a caldaie munite di Bosch Heatronic 3® o 4®
- ✓ Termoregolazione evoluta abbinabile ad una caldaia a condensazione in classe A

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
CW100 <sup>(1)</sup>	Centralina climatica a programmazione settimanale, gestisce una singola zona di riscaldamento, circuiti a temperatura costante, un bollitore ACS, il circuito solare per ACS. Configurazione automatica dei moduli collegati al EMS BUS (compatibile con MM100, MS100). Sensore di temperatura integrato, display grafico LCD retroilluminato. Installazione a parete, fornito con sensore esterno.	7 738 111 040	<b>254,00</b>
CR100 <sup>(1)</sup>	CR100 - Cronotermostato modulante a programmazione settimanale, gestisce una singola zona di riscaldamento, circuiti a temperatura costante, un bollitore ACS, il circuito solare per ACS. Configurazione automatica dei moduli collegati al EMS BUS (compatibile con MM100, MS100 e MZ100). Sensore di temperatura integrato, display grafico LCD retroilluminato. Installazione a parete. Abbinabile la sonda esterna AF per aggiungere la funzione climatica. Utilizzabile come termostato, come comando remoto di CW400 o come controllo di zona con MZ100.	7 738 111 056	<b>221,00</b>

<sup>(1)</sup> Disponibile fino ad esaurimento scorte

Caldaie a condensazione

Caldaie convenzionali

Caldaie murali alta potenza

Sistemi scarichi fumi per caldaie

Scalda acqua a gas

Sistemi scarichi fumi per caldaie acqua

Scalda acqua in pompa di calore

Scalda acqua elettrici

Termoregolazione

Soluzioni ibride

Pompe di calore

Pompe di calore media-alta potenza

Climatizzazione

Solare termico

Bollitori

Schemi d'impianto