

# ANDRIS LUX



SEMPLICITÀ  
D'ISPEZIONE



PROTEZIONE  
AL TITANIO



Long  
5  
life  
PROGRAMMA  
ASSISTENZA  
ITALIA



REGOLAZIONE  
ESTERNA DELLA  
TEMPERATURA



MADE  
IN ITALY



- / Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- / Termostato meccanico per il controllo della temperatura
- / Smaltatura al titanio
- / Resistenza elettrica in rame
- / Flangia di ispezione con 4 bulloni
- / Anodo in magnesio di elevate dimensioni

CLASSE ENERGETICA

FINO A

**A**



## DATI TECNICI

		10/5	10U/5	15/5	15U/5	30/5
Capacità	l	10	10	15	15	30
Installazione		Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Tensione	V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,30	0,30	0,45	0,45	1,10
Temp. max d'esercizio	°C	78	78	78	78	78
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,46	0,71	0,61	0,85	0,77
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Protezione	IP	X4	X4	X4	X4	X4

## DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	360	360	360	360	447
a	mm	298	298	346	346	410
b	mm	144	144	144	144	165
c	mm	92	92	78	78	114
d	mm					





## ANDRIS LUX

	10/5 EU	10U/5 EU	15/5 EU	15U/5 EU	30/5 EU
Classe energetica	A	B	A	B	C
Profilo di prelievo	XXS	XXS	XXS	XXS	S
CODICI	3100534	3100535	3100536	3100537	3100538
CODICE EAN	5414849554788	5414849554795	5414849554801	5414849554818	5414849554825

## ACCESSORI

	Codice	Codice EAN
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	5414849132092
Sifone 1"	877086	5414849132115

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.



Descrizione	N° pezzi per pallet
ANDRIS LUX 10/5	45
ANDRIS LUX 10U/5	45
ANDRIS LUX 15/5	40
ANDRIS LUX 15U/5	40
ANDRIS LUX 30/5	24